03シリーズモジュラースタック弁

03シリーズモジュラースタック弁機種一覧表

区分	名　称	形式記号	JIS油圧図記号	最高使用圧力 MPa {kgf/cm²}	最大流量 L/min	高さ mm	質量 kg	圧力調整範囲 クラッキング圧力 MPa {kgf/cm²}
方向制御弁	電磁操作弁	KSO-G03		35 {350}	130 (AC) 160 (DC)	—	—	—
圧力制御弁	Pポート リリーフ弁	MR-03P-※		25 {250}	80	55	3.4	圧力調整範囲 1:0.7～ 7 { 7～ 70} 3:3.5～25 {35～250}
	ABポート リリーフ弁	MR-03W-※					3.9	圧力調整範囲 1:0.8～ 7 { 8～ 70} 3:3.5～25 {35～250}
	Aポート リリーフ弁	MR-03A-※					3.1	圧力調整範囲 1:※ ～ 7 {※～ 70} 3:3.5～25 {35～250}
	Bポート リリーフ弁	MR-03B-※						
	Pポート 減圧弁	MG-03P-※※		16 {160} 25 {250}			4	圧力調整範囲 03:0.3～ 7 { 3～ 70} 1:0.7～ 7 { 7～ 70} 3:3.5～25 {35～250}
	Aポート 減圧弁	MG-03A-※※						
	Bポート 減圧弁	MG-03B-※※						
	Pポート シーケンス弁	MQ-03P-2※		25 {250}			3.9	圧力調整範囲 A:0.25～0.85 { 2.5～ 8.5} B:0.5 ～3.5 { 5 ～ 35 } E:2 ～14 {20 ～140 } MQC-03※ チェック弁 クラッキング圧力 0.05 {0.5}
	Bポート カウンタバランス弁	MQ-03B-1※						
	Aポート カウンタバランス弁	MQC-03A-1※						
	Bポート カウンタバランス弁	MQC-03B-1※						
	ブレーキ弁	MB-03W-※			30		4.8	圧力調整範囲 1:0.8～ 7 { 8～ 70} 3:3.5～25 {35～250}
流量制御弁	Pポート 絞り弁	MT-03P		25 {250}	80	55	2.3	—
	メータアウト ABポート 絞り弁	MT-03W		25 {250} 35 {350}			3.1	チェック弁 クラッキング圧力 0.16 {1.6}